



JA-110P PET Détecteur bus volumétrique PIR avec immunité de base aux animaux domestiques

Le produit est un périphérique bus du système JABLOTRON 100+. Il est conçu pour détecter les mouvements des individus à l'intérieur des bâtiments. Ses caractéristiques de détection sont modifiées par rapport aux détecteurs volumétriques PIR standard de la gamme JABLOTRON 100+, et proposent une immunité de base aux animaux.

o [Declaration of conformity - JA-110P PET \(PDF 319,51 kB\)](#)



Description

Le détecteur élimine les mouvements des petits animaux au niveau du sol (jusqu'à environ 25 kg et une hauteur maximale de 40 cm à une distance maximale de 7 mètres du détecteur).

Le détecteur a une réaction impulsionnelle et occupe une position dans le système.

La lentille JS-7910 n'est utilisée que pour un niveau d'immunité standard.

Le détecteur est équipé d'une lentille JS-7910, aux fins de repérage d'un animal, avec un angle de 90°/12 m.

Caractéristiques techniques

Alimentation	à partir du bus de la centrale 12 V (9... 15 V)
Consommation de courant du mode de secours (veille) :	5 mA
Consommation de courant pour le choix du câble	5 mA
Hauteur de montage recommandée	2 m au-dessus du niveau du sol
Angle / couverture de détection	90°/12 m 90° / 7 m (immunité aux animaux domestiques)
Dimensions :	60 x 95 x 55 mm
Classification	EN 50131-1 éd. 2+A1+A2, EN 50131-2-2,
Environnement conforme à	EN 50131-1 II. Intérieur, général
Plage des températures de service	-10 °C à +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EN 50581

