



## JA-110ST Bus-Brandmelder, Rauch und / oder Temperatur

Der kombinierte BUS-Rauch- und Hitzemelder JA-110ST erkennt Brand in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Die folgenden Einstellungen sind möglich: Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze, nur Rauch, nur Hitze.

- [Declaration of conformity - JA-110ST \(PDF 318 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-110ST \(PDF 190,81 kB\)](#)

### Beschreibung

Er verfügt über eine Alarm-Speicherfunktion, wobei die LED-Leuchte auch nach Beendigung des Alarmzustandes weiterleuchtet. Dem Melder kann eine Adresse zugewiesen werden und es besetzt im System eine Position. Die Anzeige des intelligenten Speichers (SMART MEMORY INDICATION - SMI) bietet eine optische Bestätigung der Melderaktivität mittels einer LED-Leuchte. Die SMI-Anzeige kann über die Software deaktiviert werden.

### Technische Angaben

#### Strom über Zentrale digitaler Bus

12 V (9...15 V)

#### Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb

5 mA

#### Stromaufnahme für Kabelauswahl

10 mA

#### Abmessungen

Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm

#### Gewicht

143 g

#### Rauchmeldung

optische Lichtstreuung

#### Empfindlichkeit des Rauchmelders

m = 0.11 - 0.13 dB/m gemäß EN 54-7

#### Hitzemeldung

Klasse A2 gemäß EN 54-5

#### Alarmtemperatur

+60 °C to +70 °C

#### Betriebstemperatur

-10 °C to +80 °C

#### Entspricht

EN 54-5, EN 54-7, EN 50130-4, EN 55022