



JA-151ST-A Détecteur combiné sans fil de fumée et thermique avec sirène intégrée

Il sert à la détection des risques d'incendie à l'intérieur des bâtiments résidentiels ou commerciaux. Il comprend une sirène qui signale une alarme incendie, à la fois à partir du détecteur même, ainsi qu'à partir d'un autre détecteur d'incendie dans le système.

- [Declaration of conformity - JA-151ST-A \(PDF 316,25 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-151ST-A \(PDF 194,24 kB\)](#)

Description

Le détecteur communique sans fil et est alimenté par des piles (3x 1,5 V AA).

Si le détecteur fonctionne sans être inscrit sur une centrale ou si la communication avec la centrale est perdue, il fonctionne en mode autonome (EN 14604).

Le détecteur signale une situation dangereuse par voie optique, avec un voyant intégré, et par une sirène. Il est capable de signaler par voie acoustique:

- Une alarme incendie détectée par le détecteur lui-même
- Une alarme incendie à partir du système (alarme déclenchée par un autre détecteur d'incendie)
- Un autre type d'alarme (par ex., une alarme d'intrusion)
- Pour les alarmes signalées par le système, des sections peuvent être paramétrées aux fins de signalement d'alarme pertinente

Le produit comporte deux détecteurs indépendants - un détecteur de fumée optique et un détecteur thermique. Le détecteur de fumée optique utilise le principe de la lumière diffusée. Il est très sensible aux particules présentes dans une fumée dense. Il est moins sensible aux particules plus petites produites par la combustion des liquides tels que l'alcool. Par conséquent, un détecteur de chaleur est intégré, pour mieux répondre à un incendie qui développe rapidement de la chaleur avec une petite quantité de fumée.

Les détecteurs devraient être installés par un technicien qualifié détenant un certificat Jablotron en vigueur. Le détecteur n'est pas conçu pour être installé dans des environnements industriels.

Caractéristiques techniques

Puissance

Alimentation 3x piles alcalines AA 1,5 V / 2,4 Ah
3x piles au lithium de type FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah
Les piles ne sont pas comprises dans l'emballage du produit.

Durée de vie typique

env. 3 ans

Détection de fumée

diffusion de la lumière optique

Sensibilité du détecteur de fumée

m = 0,11 - 0,13 dB/m
conforme à la norme EN 14604:2005, EN 54-7

Détection thermique

catégorie A1 conformément à la norme EN 54-5

Température d'alarme	+60°C à +65°C
Bande de communication	868,1 MHz, protocole Jablotron
Plage de communication	env. 300 m (zone libre)
Dimensions	diamètre 126 mm, hauteur 50 mm
Poids	150 g
Plage de températures d'exploitation	-10°C à +65°C
Également conforme à	EN 54-25, ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4 et EN 55022.
Peut être exploité conformément à	ERC REC 70-03