



## JA-155J Transmetteur universel

Le produit est un périphérique sans fil du système JABLOTRON 100+ et est principalement destiné à être installé dans des voitures. Il est utilisé pour commander à distance des dispositifs, par exemple pour l'ouverture des portes de garage.

o [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

## Description

L'émetteur peut également être inscrit sur des relais multifonctions (MFR) de la série AC-16x aux fins de commande, en fonction du mode choisi. Un émetteur peut être inscrit sur plusieurs MFR avec une fonction différente.

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 à 24 V ± 30%
Consommation	5 / 20 mA
Bande de communication	868,1 MHz, protocole Jablotron
Plage de communication	jusqu'à 300 m (vision directe)
Réponse d'entrée optionnelle	1 ou 2 impulsions d'alimentation
Plage des températures de service	-40 °C à +85 °C
Températures de stockage	-10 °C à +40 °C
Dimensions, poids	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Conditions d'exploitation	Autorisation générale n° ČTU VO-R/10/09.2010-11
Le dispositif répond également aux exigences de	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581