



## JA-158J Drathloser Wandtaster

Dieses Gerät ist ein Zubehörgerät für das JABLOTRON-System. Es dient der Fernauslösung eines Panik- und Notfallalarms, der Fernsteuerung eines Ausgangsmoduls oder anderer Anwendungen, etwa als Türklingel oder zur Bereichssteuerung einer Alarmanlage.



### Beschreibung

Dank der bi-direktionalen Kommunikation des Gerätes werden erfolgreiche Aktionen sowohl durch visuelle als auch akustische Signale bestätigt. Das Gerät wird über zwei Batterien mit Strom versorgt. Dieses Produkt ist ausschließlich mit den Zentralen JA-103K und JA-107K kompatibel.

### Technische Angaben

**Stromversorgung**

2 Lithium-Batterien Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)  
(Stromversorgung Typ C entsprechend EN 50131-6)  
Wichtig: Batterien sind nicht Teil des Lieferpakets

**Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie**

ca. 5 Jahre (bei 3 Aktivierungen pro Tag)

**Ruhestromverbrauch**

5  $\mu$ A

**Maximaler Stromverbrauch**

40 mA

**Niedrigspannungsschwelle der Batterie**

<2,4 V

**Kommunikationsfrequenz**

868,1 MHz, Jablotron-Protokoll

**Maximale Radiofrequenz-Output (ERP)**

8 mW

**Kommunikationsreichweite**

ca. 300 m (direkte Sichtbarkeit)

**Klassifizierung**

Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II (EN 50131-1)

**Umfeld**

Innenraum allgemein

**Schutzart (Ingress Protection Code)**

IP 22

**Betriebstemperaturbereich.**

-10° C bis +40° C

**Durchschnittl. Betriebsfeuchtigkeit**

75 % RH, ohne Kondensation

**Abmessungen**

80 x 80 x 20 mm

<b>Gewicht (ohne Batterien)</b>	58 g
<b>Betriebsbedingungen</b>	ERC/REC 70-03
<b>Zertifizierungsstelle</b>	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
<b>Zusätzlich in Übereinstimmung mit</b>	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
<b>Empfohlene Schraube</b>	2 x ø 3,5 x 40 mm (Senkkopfschraube)