



Tag

Kontaktloser Schlüsselanhänger zur Steuerung der Sicherheitsmodi

Erhältlich in Packungen zu 3, 10 oder 100 Stück.



Einfacher Systemzugang

- Ein Tag-Schlüsselanhänger kann mit 13 Ajax Systemen gekoppelt werden.
- Name und Zugriffsrechte für jeden Schlüsselanhänger in der App einstellbar.
- Zugriffsrechte für Tags in Echtzeit ändern: Benutzerzugang zu Sicherheitssystemen und Gruppen widerrufen, einschränken, ändern oder erweitern.
- Jede Aktion wird in einem Ereignisprotokoll aufgezeichnet, das einen Überblick über die Aktionen im System gibt.

Sicher gegen Sabotage

- Kopierschutz.
- Dreifache DES-Verschlüsselung und AES-Hardware-Verschlüsselung mit 128-Bit-Schlüssel.
- Mit dieser Funktion wird eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Steuerung der Sicherheitsmodi eingerichtet, bei der sowohl ein Tag als auch die Eingabe eines Codes erforderlich ist.



Verbindung und Konfiguration

- Der Tag-Schlüsselanhänger wird dem System über die App hinzugefügt. Dazu das Einstellungsmenü öffnen und den Transponder an das Bedienfeld halten.
- Die Zugangseinstellungen können aus der Ferne geändert werden.

Pass. Das gleiche Gerät,
aber in anderer Form.

Kontaktlose Karte zur Steuerung
der Sicherheitsmodi.



1 2 3

Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammensetzung von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p>Kompatibilität</p> <p>KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller</p>	<p>Kontaktlose Authentifizierung</p> <p>Kommunikationstechnologie DESFire®</p> <p>Betriebsnorm ISO 14443-A (13.56 MHz)</p> <p>Verschlüsselung Dreifache DES-Verschlüsselung AES-Hardware-Verschlüsselung mit 128-Bit-Schlüssel</p>	<p>Hauptmerkmale</p> <p>Zugewiesene Benutzer Name und Zugriffsrechte für jeden Schlüsselanhänger in einer Ajax App</p> <p>Ajax Hub-Zentralen bis zu 13 pro Karte</p>	<p>Sabotageschutz</p> <p>Authentifizierung Schutz gegen das Abhören von Signalen</p>
<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Schwarz Weiß</p> <p>Abmessungen 45 × 32 × 0,6 mm 1,77" × 1,26" × 0,03"</p> <p>Gewicht 7 g 0,2 oz.</p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>3, 10 oder 100 Stück (abhängig vom Kit) Schnellstartanleitung</p>		



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/access-devices/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems