

# DomeCam Mini

Caméra IP filaire

<b>Compatibilité</b>	<b>Centrales</b> Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)  <b>Enregistreurs vidéo</b> NVR
<b>Modèles</b>	<b>5 Mp/2,8 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Résolution jusqu'à 2880 × 1620 px</li><li>● Fréquence d'images jusqu'à 25 FPS</li><li>● Angle de vision de 100° à 110°</li></ul> <b>5 Mp/4 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Résolution jusqu'à 2880 × 1620 px</li><li>● Fréquence d'images jusqu'à 25 FPS</li><li>● Angle de vision de 75° à 85°</li></ul> <b>8 Mp/2,8 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Résolution jusqu'à 3840 × 2160 px</li><li>● Fréquence d'images jusqu'à 20 FPS</li><li>● Angle de vision de 100° à 110°</li></ul> <b>8 Mp/4 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Résolution jusqu'à 3840 × 2160 px</li><li>● Fréquence d'images jusqu'à 20 FPS</li><li>● Angle de vision de 75° à 85°</li></ul>
<b>Flux vidéo</b>	<b>Protocole vidéo</b> JetSparrow Protocole vidéo peer-to-peer rapide et chiffré développé par Ajax Systems.  <b>Stockage</b> <b>NVR</b> Disque dur d'une capacité maximale de 16 To (connectivité SATA, taille 3,5"). Dispositif de stockage de mémoire non inclus. <b>microSD</b> Jusqu'à 256 Go. Dispositif de stockage de mémoire non inclus.  <b>Codec vidéo</b> H.265 H.264

	<p><b>Plage dynamique</b> True WDR</p>
<b>Réseau de communication</b>	<p><b>Ethernet</b> jusqu'à 100 Mbps</p>
<b>Caractéristiques clés</b>	<p><b>Détection de mouvement</b> La caméra est équipée d'un logiciel permettant de détecter les mouvements dans l'image.</p> <p><b>Détection d'objets</b> à l'aide de l'IA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Humains.</li> <li>● Animaux de compagnie.</li> <li>● Véhicules.</li> </ul> <p><b>Éclairage IR intelligent</b> jusqu'à 15 m Ajustement automatique de l'intensité en temps réel pour éviter la surexposition. Cela permet de voir des objets éloignés ou trop proches de la caméra dans des conditions de faible luminosité.</p> <p><b>Levée de doute Ajax</b> Le système vous permet de mettre en place un scénario selon lequel les détecteurs Ajax activent les caméras sélectionnées pour commencer l'enregistrement. Le résultat est immédiatement envoyé à l'application de télésurveillance pour mobile ou pour PC.</p> <p><b>Microphone</b> Grâce aux réglages correspondants, la caméra enregistre également le son sur le site.</p> <p><b>Codec audio</b> G711-ULAW G711-ALAW G726 G722</p>
<b>Alimentation</b>	<p><b>Unité d'alimentation</b> 12 V= ± 20%, 1 A Jusqu'à 15 W de consommation électrique.</p> <p><b>Port Ethernet</b> Norme IEEE 802.3at PoE</p>
<b>Protection contre le sabotage</b>	<p><b>mTLS</b> Connexion chiffrée pour la protection des données.</p> <p><b>Authentification</b> via Cloud Sans droits d'accès locaux.</p> <p><b>Secure Boot (Lancement sécurisé)</b></p>

	<p>Protection contre l'usurpation de firmware.</p> <p><b>Vérification de la signature OTA</b> Mise à jour automatique et sécurisée du firmware.</p> <p><b>Confidentialité</b> Distribution des droits d'accès pour les utilisateurs dans les applications mobiles et pour les opérateurs de télésurveillance dans PRO Desktop.</p>
<b>Boîtier</b>	<p><b>Dimensions</b> 113 × 60 mm 4,45" × 2,36"</p> <p><b>Poids</b> 360 g 12,70 oz</p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -30°C a +60°C de -22°F a 140°F</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 90 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP65</p>
<b>Couleurs</b>	<p><b>Noir</b> <b>Blanc</b></p>
<b>Kit complet</b>	<p>DomeCam Mini Schéma d'installation Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>
<b>Garantie</b>	<p>24 mois</p>