

BulletCam

Kabelgebundene IP-Kamera

Kompatibilität	Hub-Zentralen Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Videorekorder NVR
Modelle	5 MP/2,8 mm <ul style="list-style-type: none">• Auflösung bis zu 2880 × 1620 px• Bildfrequenz bis zu 25 FPS• Sichtwinkel von 100° bis 110° 5 MP/4 mm <ul style="list-style-type: none">• Auflösung bis zu 2880 × 1620 px• Bildfrequenz bis zu 25 FPS• Sichtwinkel von 75° bis 85° 8 MP/2,8 mm <ul style="list-style-type: none">• Auflösung bis zu 3840 × 2160 px• Bildfrequenz bis zu 20 FPS• Sichtwinkel von 100° bis 110° 8 MP/4 mm <ul style="list-style-type: none">• Auflösung bis zu 3840 × 2160 px• Bildfrequenz bis zu 20 FPS• Sichtwinkel von 75° bis 85°
Videostream	Videoprotokoll JetSparrow Schnelles und verschlüsseltes Peer-to-Peer-Videoprotokoll, entwickelt von Ajax Systems. Speicher NVR Festplatte mit bis zu 16 TB Kapazität (SATA-Anschluss, 3,5"). Speichermedium nicht im Lieferumfang enthalten. microSD Bis zu 256 GB. Speichermedium nicht im Lieferumfang enthalten.

	<p>Videocodec H.265 H.264</p> <p>Dynamikumfang True WDR</p>
Kommunikationskanal	<p>Ethernet bis zu 100 Mbps</p>
Hauptmerkmale	<p>Bewegungserkennung Die Kamera verfügt über eine Software zur Erkennung von Bewegungen im Bild.</p> <p>Objekterkennung durch KI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menschen. ● Haustiere. ● Fahrzeuge. <p>Intelligente IR-Beleuchtung bis zu 35 m Automatische Intensitätsanpassung in Echtzeit zur Vermeidung von Überbelichtung. Dadurch können auch bei schlechten Lichtverhältnissen weit entfernte oder zu nahe Objekte erkannt werden.</p> <p>Visuelle Verifizierung von Ajax Alarmen Das System ermöglicht die Einrichtung eines Szenarios, in dem Ajax Melder ausgewählte Kameras aktivieren, um die Aufzeichnung zu starten. Das Ergebnis wird sofort an die mobile oder Desktop-App für die Überwachung gesendet.</p> <p>Mikrofon Mit den richtigen Einstellungen nimmt die Kamera den Ton vor Ort auf.</p> <p>Audiocodec G711-ULAW G711-ALAW G726 G722</p>
Stromversorgung	<p>Netzteil 12 V= ± 20 %, 1 A Bis zu 15 W Leistungsaufnahme.</p> <p>Ethernet-Anschluss PoE-Standard 802.3at</p>
Schutz vor Sabotage	<p>mTLS Verschlüsselte Verbindung zum Schutz der Daten.</p>

	<p>Authentifizierung über Cloud Ohne lokale Zugriffsrechte.</p> <p>Secure Boot Schutz vor Firmware-Spoofing.</p> <p>OTA-Signaturprüfung Sichere automatische Aktualisierung der Firmware.</p> <p>Datenschutz Zuweisung von Zugriffsrechten für Benutzer in mobilen Apps und für Überwachungspersonal in PRO Desktop.</p>
Gehäuse	<p>Abmessungen 198 × 76 × 76 mm 7.8" × 2.99" × 2.99"</p> <p>Gewicht 550 g 19.4 oz</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +60 °C von -22 °F bis +140 °F</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 %</p> <p>Schutzart IP65</p>
Farben	<p>Schwarz Weiß</p>
Lieferumfang	<p>BulletCam Installationsschablone Montagesatz Schnellstartanleitung</p>
Garantie	<p>24 Monate</p>