




5 ans de garantie

Qualité européenne - design danois
QUMULUS® bénéficie d'une garantie de 5 ans.



Possibilité de 2 buses avec un angle différent

QUMULUS® dispose d'une buse avec un jet droit. Toutefois, elle peut être facilement échangée pour une buse avec un angle de 30°.



Fluide de brouillard XTRA*

Le sachet de fluide de brouillard de 0,4 L peut être facilement remplacé par l'utilisateur sans projection de fluide. QUMULUS® est livré avec 1 sachet de fluide de brouillard XTRA*. Le brouillard XTRA* est blanc et sec avec une longue durée de dissipation.

QUMULUS®

Le QUMULUS® est une conception innovante dans le domaine du brouillard de sécurité. Avec son apparence élégante et discrète, il possède le pouvoir de faire fuir les cambrioleurs avant même qu'ils n'aient passé à l'acte. Grâce à son design esthétique, breveté et de haute qualité, QUMULUS® est le modèle de choix pour les domiciles privés, les bureaux et les magasins.



Caractéristiques:

- Décharge 400 m³ de brouillard à pleine vitesse en 60 secondes, ce qui suffit pour couvrir un salon jusqu'à 50 m²
- Ajustement flexible entre 140 et 400 m³ pour s'adapter parfaitement au volume de la pièce
- Fonction pulsation jusqu'à 4 min. (persistance efficace du brouillard)
- Compatible avec tout système d'alarme
- Compatible avec IPCard™, MultiCard™ et IntelliBox™
- Mémoire de journal de données possible avec IntelliSuite™
- Intégration avec tous les types de système d'alarme
- 100 % silencieux en mode d'attente
- Prévu pour 2 buses avec des angles différents
- Design breveté pour être installé dans les coins

Spécifications:

Performance du brouillard. Exemples: 40 sec.: 230 m ³ 60 sec. + pulsation de 4 min. 900 m ³
3 réglages de durée de 140 à 400 m ³
Fonction pulsation en option (plusieurs décharges possibles)
Sachet de fluide de 0,4 L inclus
Assez de fluide pour 4 décharges dans un sachet
Mesure électronique du fluide
Puissance: 1050 W
Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz
Puissance en attente après le préchauffage: 60 W (en moyenne)
Puissance en attente quand le chauffage est désactivé: 5-10 W
Temps de chauffage à froid: 8-10 min.
Temps de réchauffage après décharge de brouillard: 0-5 min.
Température d'utilisation (min./max.): +5°C à +80°C
Entrée: 5 signaux
Sortie: 3 signaux
Contacteurs On/Off pour la durée de décharge, les signaux et le chauffage
Alimentation de secours de l'électronique et de la pompe (en option, les piles ne sont pas incluses en livraison standard)
Alimentation de secours après panne de l'alimentation électrique: Jusqu'à 1 heure (nécessite des piles)
Signaux/témoins optiques, sonores et électriques
Témoin lumineux de statut sur le circuit imprimé
Témoin lumineux de statut externe
Boîtier en acier anti-vandalisme résistant à l'impact
Couleurs disponibles : blanc
Dimensions: L x l x H = 650 x 140 x 148 mm
Poids de l'installation: 10 kg

Sous réserve d'erreur d'impression. Données techniques soumises à modification.



SECURED IN SECONDS